

**ILMANVAIHTOTUOTTEIDEN  
PUHTAUSLUOKITUS****ETS NORD AS**

Rakennustietosäätiö RTS sr:n luokitustyöryhmä on hyväksynyt tuotteenne:

**NORDsilencer äänenvaimentimet, polyesterieriste: pyöreät, käyrät ja kantikkaat**

**NKPA-d-1000 d= 100,125,160,200,250,315**

**NKPA-d-1200 d= 400,500,630,800**

**NKPA-d-630 d= 100,125,160,200,250,315**

**NKP-d-1000 d= 100,125,160,200,250,315,400,500,630**

**NKP-d-600 d= 100,125,160,200,250,315,400,500,630**

**NMPE-d-1000 d= 160**

**NMPE-d-1250 d= 125,160**

**NMPE-d-600 d= 160**

**NMPE-d-900 d= 125**

**NRP-100-d-1200 d=**

**100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250**

**NRP-100-d-300 d= 100,125,160,200,250,315,400**

**NRP-100-d-600 d= 100,125,160,200,250,315,400,500**

**NRP-100-d-900 d= 100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000**

**NRP-50-d-1200 d= 100,125,160,200,250,315,400,500**

**NRP-50-d-300 d= 100,125,160,200,250,315,400,500**

**NRP-50-d-600 d= 100,125,160,200,250,315,400,500**

**NRP-50-d-900 d= 100,125,160,200,250,315,400,500**

**NRPB-d-1200 d= 315,400,500,630,800**

**NRPB-d-600 d= 315,400,500**

**NRPB-d-900 d= 315,400,500,630,800**

**NRPV-d-600 d= 125,160,200,250,315**

**NTP ja NTPA suorakaide äänenvaimennin, pyöreät liittimet, polyesterikuitu, ei reikäpeltiä, Koodit NTP-d-300, d= 100, 125, 160, 200 NTP-d-600, d= 100, 125, 160, 200, 315, 400, 500, 630, NTP-d-1000, d= 100, 125, 160, 200, 315, 400, 500, 630, NTPA-d-300, d= 100, 125, 160, 200, NTPA-d-600, d= 100, 125, 160, 200, 315, 400, 500, 630 NTPA-d-1000, d= 100, 125, 160, 200, 315, 400, 500, 630**

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokkaan M1.

Luokitus on voimassa 20.6.2022 asti.

ETS NORD AS:llä on oikeus merkitä luokitellut tuotteensa luokitustunnuksella ja käyttää luokitustunnusta näiden tuotteiden markkinoinnissa.

Päätös perustuu seuraaviin asiakirjoihin: Sisäilmastoluokitus 2018 ja Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus, yleiset säännöt.

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS sr



Markku Hedman  
Yliasiamies



Arja Valtanen  
Luokitustyöryhmän sihteeri